

Pikajäähdytys/- pakastustunneli Metos MBF402HB-RTF

Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos BF402HB-RTF jäähdyttää, pakastaa ja sulattaa hallitulla lämpötilalla ja kosteudella.

- kahdelle GN 2/1 -vaunulle
- eristetty lattia
- kaksiovinen tunnelimalli
- sisäsyvyys 2180 mm
- oviaukon leveys 900 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 640 kg
- pakastuskapasiteetti 420 kg
- kylmäteho 27550 W
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatehokkuudesta polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- kupari-alumiinihöyrystimen korroosionestokäsittelyllä
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- paksu ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäpuskuri vaunulla vahingoittumisen välttämiseksi
- ulkoinen ruostumaton terässuoja ohjaukskortin suojaamiseksi
- monipisteanturi, 4 mittauspistettä, varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- vakiona aktiivikammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoitua ohjauksella
- esijäähdytystoiminto
- höyrystimen tuulettimien nopeuden säätäminen
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- epäsuorasti puhaltavat elektroniset puhaltimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen kosketusnäyttö,



helppo käyttää

- kuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit
- USB-liitäntä tietojen ja reseptien lataamiseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukoilla
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen helppo käyttää
- kuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit
- USB-liitäntä tietojen ja reseptien lataamiseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukoilla
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos MBF402HB-RTF

Tuotteen kapasiteetti	2 vaunua GN 2/1
Tuotteen leveys mm	1700
Tuotteen syvyys mm	2750
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	16,872
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	16,872 m ³
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	370
Pakkauksen korkeus	190
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x370x190 cm
Nettopaino	1200
Nettopaino	1200 kg
Bruttopaino	1460
Pakkauksen paino	1460 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	9,76
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	27550
Kylmäaine	R452A