

Hurtignedfrysings tunnel

Metos MBF402HB-RTF

Hurtigkjøling/frysetunnel Metos BF402HB-RTF for traller

- for to GN2/1 kantiner
- kjøling, frysing og tining ved kontrollert temperatur og fuktighet
- to dører tunnel type
- indre dybde 218 mm
- døråpningsbredde 900mm
- dørhøyde 1820mm
- kjølekapasitet 640kg
- frysekapasitet 420kg
- de oppgitte kapasitetene kg/t er veiledende og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- panelkonstruksjon
- Eksteriør i rustfritt stål (Scotch-Brite sateng)
- Interiør i rustfritt stål med avrundede hjørner
- innvendig bunn- og gulvformet lekkasjesikker
- isolasjon i høy tetthet (42kg/m³ ca.) utvidet polyuretan, 80mm tykk, HCFC-fri
- kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- fordampere med høy ventilasjon for å sikre høyeste effektivitet av kjølesystemet
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- tykk innerstøtfanger i rustfritt stål for å unngå skade ved vogna
- eksternt deksel i rustfritt stål for å beskytte kontrollkortet
- flerpunkts kjernetempersensoren med 4 målepunkter
- standardisert aktivkammersteriliseringssystem (HI-GIENE) aktiveres av kontrollen
- kald funksjon
- mulig å justere hastigheten på fordamperviften under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagringsfunksjonen etter at hurtigkjølingsprosessen er fullført
- indirekte blåsende elektroniske vifter, effektive, men skånsomme mot maten
- 7" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm,



enkel å bruke

- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
- USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og resept
- bryter for kompressorbeskyttelse
- elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
- sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- kjølekapasitet (-25/+40°C) 27550 W enkel å bruke
- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
- USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og resept
- bryter for kompressorbeskyttelse
- elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
- klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
- sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- kjølekapasitet (-25/+40°C) 27550 W

Hurtignedfrysings tunnel Metos MBF402HB-RTF

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet | 2 vagnar GN 2/1 |
| Bredde mm | 1700 |
| Dyp mm | 2750 |
| Høyde mm | 2100 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 16,872 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 16,872 m ³ |
| Lengde på forpakning | 240 |
| Bredde på forpakning | 370 |
| Høyde på forpakning | 190 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 240x370x190 cm |
| Netto vekt | 1200 |
| Net weight with unit | 1200 kg |
| Bruttovekt | 1460 |
| Vekt inkl. emballasje | 1460 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 9,76 |
| Sikringsstørrelse A | 20 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 54 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |
| Kjøleeffekt W | 27550 |
| Kjølemedie | R452A |