

# Snabbnedfrystunnel Metos

## MBF402HB-RTF

Snabbnedkyl./ -frystunnel Metos BF402HB-RTF för vagnar

- för två GN 2/1 vagnar
- kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet
- två dörrar tunneltyp
- innerdjup 2180 mm
- dörröppningsbredd 900 mm
- dörr höjd 1820 mm
- kylkapacitet 640 kg
- fryskapacitet 420 kg
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- panelkonstruktion
- exteriör av rostfritt stål (Scotch-Brite satin)
- inre i rostfritt stål med rundade hörn
- inre botten- och golvformad läcktät
- isolering i hög densitet (42 kg / m<sup>3</sup> ca) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- tjock inre stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
- externt rostfritt stålskydd för att skydda styrkortet
- flerpunkts kärntemperaturgivare med 4 mätpunkter
- standardiserat aktivt kammarsterilisationssystem (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
- förkylningsfunktion
- möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- indirekt blåsa elektroniska fläktar, effektiv men skonsam mot mat
- 7 "högupplöst IPS kapacitiv



TOUCH-skärm, enkel att använda

- processer som kan identifieras genom foton
- USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
- brytare för kompressorskydd
- elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
- klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet (-25 / + 40 ° C) 27550 W TOUCH-skärm, enkel att använda
- processer som kan identifieras genom foton
- USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
- brytare för kompressorskydd
- elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
- klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet (-25 / + 40 ° C) 27550 W

## Snabbnedfrystunnel Metos MBF402HB-RTF

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet                   | 2 vagnar GN 2/1       |
| Bredd mm                           | 1700                  |
| Djup mm                            | 2750                  |
| Höjd mm                            | 2100                  |
| Paketvolym                         | 16,872                |
| Volymenhet                         | m <sup>3</sup>        |
| Paketvolym                         | 16,872 m <sup>3</sup> |
| Längd på förpackning               | 240                   |
| Bredd på förpackning               | 370                   |
| Höjd på förpackning                | 190                   |
| Förpackningsstorlek                | cm                    |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 240x370x190 cm        |
| Nettovikt                          | 1200                  |
| Nettovikt med ental                | 1200 kg               |
| Bruttovikt                         | 1460                  |
| Vikt inkl. emballage               | 1460 kg               |
| Viktenhet                          | kg                    |
| Anslutningseffekt kW               | 9,76                  |
| Säkringsstorlek A                  | 20                    |
| Spänning V                         | 400                   |
| Antal fasar                        | 3NPE                  |
| Frekvens Hz                        | 50                    |
| Kapslingsklass (IP)                | 54                    |
| Typ av anslutning                  | Flexibel              |
| Kyleffekt W                        | 27550                 |
| Kylmedium                          | R452A                 |