

Ruoankuljetus- ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge Multigen II 400V3N OUTLET



Hinta

~~10 200,00 €~~ **6 700,00 €** (alv 0%)

Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4215781-Z15001
Tuotenimi	Ruoankuljetus- ja tarjoiluvaunu Metos Burlodge Multigen II 400V3N OUTLET
Mitat	1260 × 731 × 964 mm
Paino	162,000 kg
Kapasiteetti	2x8GN1/1-65 tai 2x7GN1/1-65
Tekninen erittely	400 V, 16A A, 7,8 kW, 3N, 50 Hz

Kuvaus

Messupalautus.

Hajautettuun jakeluun tarkoitettu ruoan kuljetus- ja tarjoiluvaunu, joka soveltuu sekä cook-serve (kuljetus ja tarjoilu lämpimänä pian kypsennyksen jälkeen) että cook-chill-toimintatapaan (aiemmin kypsennetty ja jäähdytetty ruoka kuumennetaan tarjoilulämpötilaan).

Vaunu täyttää MMM:n asetuksen 28/2009 kylmän ja lämpimän ruoan lämpötilavaatimukset,

jotka koskevat ruoan säilytystä, jäädytetyn ruoan kuumennusta, kuljetusta ja tarjoilua. Vaunussa on vierekkäin kaksi erillistä tilaa ruoalle: kuumennustila ja neutraaltila. Neutraaltila tai molemmat tilat voidaan varustaa jäädytystekniikalla (tehdaslisävaruste erillishintaan), jolloin vaunu soveltuu cool-chill -toiminnan kylmäsäilytykseen.

Kuumennustila (vasemmalla puolella)

- kapasiteetti 8 x GN1/1-65 (johdeväli 74 mm) tai 7 x GN1/1-65 (johdeväli 83 mm)
- kiertoilmakuuennus asteen tarkkuudella, max. lämpötila-asetus +170 °C. Tila jaettavissa ilmanohjauspellillä kahteen eri lämpötila-alueeseen jaolla 5+2 tai 3+4.
- voidaan varustaa erillishintaan saatavalla jäädytystoiminnolla ruoan säilyttämiseksi kylmänä ennen kuumennusta
- soveltuu mainiosti mm. pääruoka-aineille, energialisäkkeille, dieteille, rakennemuutetuille ruoille jne.

Neutraaltila (oikealla puolella)

- kapasiteetti 8 x GN1/1-65 (johdeväli 74 mm) tai 7 x GN1/1-65 (johdeväli 83 mm)
- voidaan varustaa erillishintaan saatavalla jäädytystekniikalla ruoan säilyttämiseksi kylmänä (kiertoilmahuuennus, lämpötilan asetusalue +0 °C - +12 °C)
- soveltuu mainiosti mm. salaateille, jälkiruoille, leikkeleille, maitotaloustuotteille, välipaloille jne.

Vaunun kansitaso

- lämmin tarjoilutaso (lämpötila-alue +50 °C - +90 °C)
- suojakaide ruostumattomasta teräksestä kolmella sivulla
- soveltuu sekä itsepalvelu- että palvelubuffettarjoiluun
- erillishintaan saatavilla ylätaso, jossa mm. toimintopaneeli, valot ja pisarasuoja sekä lisätaso mm. lautasille ja aterimille

Vaunun yleisiä ominaisuuksia:

- rakenne ruostumatonta terästä, pohjalevy alumiinia
- erinomainen energiatehokkuus: saumattomissa kammioissa ja ovissa on kauttaaltaan 30 mm:n injektoitu polyuretaanieristys, joka pitää lämmön ja kylmän sisällä. Pintalämpötila alle +40 °C
- kuminen törmäyssuoja kiertää kokonaan vaunun ympäri
- kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella. Ohjelma käynnistyy tarvittaessa myöhemmin haluttuna ajankohtana. Esimerkiksi päiväkodeissa puuroaineokset (neste+hiutaleet) voidaan säilyttää kylmässä yön yli, ohjelma käynnistyy haluttuun aikaan ja aamulla puuro on oikeaan aikaan valmiina tarjoiltavaksi
- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja summeri ohjelman päätyttyä
- neljä tai kuusi kumipyörää, joista kaksi pakko-ohjaavaa ja kaksi jarrullista 360° kääntyvää, takaavat kevyen ja näppärän liikuttelun ahtaissakin paikoissa. Saatavilla erilaisia pyöriä kooltaan 100-200 mm. Vaaleat pyörät eivät jätä jälkiä lattiaan.

- kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa, mikä pienentää huoltokustannuksia

Pakolliset tilattavat vakiovarusteet:

- sähköliitäntäpaketti (pistoke tai kaapeli)
- oven kahva (saatavilla myös avaimella lukittavana)
- pyörät (eri vaihtoehtoja)
- GN-siirtokasetit kuumennus- ja neutraalitilaan
- toimintopaneeli oven viereen

Lisävarusteet:

- jäähdystoiminto (neutraaltila tai molemmat)
- irrotettava tasohylly vaunun päätyyn (saatavilla myös roskapussinpidikkeellä)
- alaskäännettävä tarjotintaso vaunun pitkälle sivulle
- Dolly-siirtovaunu GN-siirtokasettien kuljettamiseen ravintokeskuksen ja tarjoilupisteen välillä vaunun pysyessä paikallaan tarjoilu pisteessä
- GN-siirtokasetit
- siirtokasettien suojahuput
- GN1/1-ritilät
- värillinen lisäpaneeli
- vetoaisa
- lautasteline ja aterinteline ylätarjoilutasolle
- Bwise-omavalvontaohjelma (HACCP) ja erillinen lämpötilamittari