

## Kylmäallas Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR



### Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4321044S
Tuotenimi	Kylmäallas Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR
Mitat	1600 × 650 × 900 mm
Paino	122,000 kg
Tekniset tiedot	220-240 V, 10 A, 0.42 kW, 1NPE, 50 Hz
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä, g/kg	85

### Kuvaus

Kylmäallas Metos Proff BT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR sopii sekä ruoantarjoiluun että pulloaltaaksi myyntilinjastoon. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR -kylmäaltaassa on GN4/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 160 mm. Alaosassa on kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan

valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat ja irrotettava koneikon etulevy tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kylmäaltaan koko GN4/1, syvyys 160 mm
- kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- altaassa tyhjennys
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilänäyttö
- kannessa pyöristetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kolme GN-mitoitettua ritilähyllyä
- kolme johdeparia
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

#### TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella
- antotaso
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite