

## Ruoankuljetusvaunu Metos Burlodge Multigen 106 II OUTLET



### Hinta

~~8 055,00 €~~ **3 476,00 €** (alv 0%)

### Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4262600-Z18003
Tuotenimi	Ruoankuljetusvaunu Metos Burlodge Multigen 106 II OUTLET
Mitat	1296 × 738 × 896/1428 mm
Paino	227,000 kg
Tekniset tiedot	400 V, 12 A, 7,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 55 dB

### Kuvaus

#### Näyttelypoisto

Metos Burlodge Multigen II 106 -vaunu korottaa ruoan jakelun uudelle tasolle. Vaunun suunnittelussa on huomioitu erityisesti monikäyttöisyys, käytön helppous ja selkeys. Vaunu soveltuu Cook-Serve, Cook-Chill ja Cook-Freeze -toimintaan, sekä keskitettyyn että hajautettuun jakeluun. Näin ruoan lämmitys ja tarjoilu on mahdollista kodinomaisessa ympäristössä lähellä asiakastasi. ....

\*\*\*\*\*

**Kosketusohjaus:**

Selkeä, helpokäyttöinen ja käyttäjää opastava kosketusnäyttö HACCP-ominaisuuksilla. Vaunun tilan, toimintojen ja ominaisuuksien kuvallinen näyttö. Kolme lämmitysohjelmaa. Useita sovelluksia mukaan lukien manuaalinen ruoan lämpötilan mittaus, lisälämmitysohjelma, huoltotoiminto, lämmitetty ylätaso ja valot, ohjelmointi, HACCP seuranta, automaattiset käynnistykset. Ääni- ja visuaaliset hälytykset. Käyttöä helpottava Tila-valaistus värikoodijärjestelmällä (MG4262630 ja MG4262632). HACCP-tiedot USB-muistitikulla tai optiona WiFi tai Ethernet.....

**Uuni-puoli:**

Kaksoisuuni-tekniikka: 2 puhallinta ja 2 lämpövastuspiiriä mahdollistavat kaksi eri lämpötilavyöhykettä uunitilaan (yhdessä MG4262666). Pitkittäin asetettu uunitila parantaa käyttöergonomiia ja työskentelyturvallisuutta. Injektiovalettu polyuretani HFC-vapaa eristys minimoi lämpötilahävikkiä ja pienentää energiankulutusta. Ilmaverhojärjestelmä parantaa työturvallisuutta avatessa uunin oven. Värikoodatut helposti vaihdettavat oventiivisteet opastavat käyttäjää (sininen jääkaappi, punainen uuni). Pyöristetyt saumattomat kulmat helpottavat puhdistusta. Ovi valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ikkuna avautuu 265 astetta. Ovihälytys, mikäli ovi avataan kesken ohjelman. Optiona 7 tai 8 johteiset lankajohteet tai siirtokasetit. Kaksoiskylmä optio (MG4262610/MG4262612).....

**Kylmä-puoli:**

Optiona stattinen kompressorijäähdytys (ei höyrystintä kammiassa) mahdollistaa tehokkaimman jäähdytyksen ja helpottaa puhdistusta. HFC-vapaa injektiovalettu polyuretaanivaaho (saumaton eristys, ei lämpövuotoja) varmistaa tasaisen lämpötilan. Värikoodatut helposti vaihdettavat oventiivisteet kertovat käyttäjälle lämpimän ja kylmän puolen. Kammiassa pyöristetyt ja saumattomat nurkat helpottamaan hygieniaa. Ovipinnat valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ovi avautuu 270 astetta.,,

\*\*\*\*\*

**Lämpötaso:**

Karkaistua lasia. Voidaan jakaa yhteen tai kahteen lämpövyöhykkeeseen (50% tai 100%),,

\*\*\*\*\*

**Turvaominaisuudet:**

Täydellinen sulake suojattu, turvallisuusluokitus 1.  
Käyttöturvallisuutta lisäävä matalajännitteinen ohjauspaneeli.  
Yliämpötermostaatti suoja. Turvapainekytin kylmäpiirissä. Suljettu ja tuuletettu sähkökotelo.,,

\*\*\*\*\*

**Rakenne:**

Runko ruostumatonta terästä, ulkopinta iskunkestävää ABS-lämpömuovia. Ergonomiset työntö- ja vetokahvat. Vaunun ympärillä jälkiäjättämätön pehmustettu törmäyssuoja.....