

Yhdistelmäuuni Metos Memo ICEM 051 - 5 johdeparia OUTLET



Hinta

~~4 243,00 €~~ **2 390,00 €** (alv 0%)

Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4571300-Z18002
Tuotenimi	Yhdistelmäuuni Metos Memo ICEM 051 - 5 johdeparia OUTLET
Mitat	812 × 725 × 770 mm
Paino	74,000 kg
Kapasiteetti	5xGN1/1-65
Tekninen erittely	400 V, 16 A, 7,25 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB KV: 2*3/4" Poisto: ø 40 mm

Kuvaus

Projektipalautus, erittäin vähän käytetty

Metos Memo ICEM 051 on tukeva ja kovaa käyttöä kestävä yhdistelmäuuni. Selkeä käyttöpaneeli sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen, tekevät uunin käytöstä ja puhdistamisesta vaivatonta.

Metos Memo ICEM 051 -yhdistelmäuunissa on 5 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Suorahöyryllä toimivan yhdistelmäuunin kypsennystoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C. Ohjauspaneelin kolmen kytkimen avulla uunin hallinta on helppoa ja nopeaa. Automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin takaa tasaisen paistotuloksen. Kammiossa manuaalinen höyrynpisto.

Metos Memo ICEM 051 -yhdistelmäuunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojapelti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteena ulkoinen pesusuihku.

Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energianhukkaa.

- 5 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C
- suorahöyry
- elektromekaaninen
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekkäin asentamiseksi