

Combi Astianpesukone Metos WD-12S



Tekniset tiedot

| | |
|-------------------|--|
| Tuotetunnus (SKU) | 4246170 |
| Tuotenimi | Combi Astianpesukone Metos WD-12S |
| Mitat | 1295 × 815 × 1694/2355 mm |
| Paino | 260,000 kg |
| Kapasiteetti | 100 koria/tunti |
| Tekniset tiedot | 400 V, 32 A, 15 kW, 3NPE, 64 dB LV: R1/2" Poisto: ø 50 mm |

Kuvaus

Metos WD-12S on joustava, suuren kapasiteetin yhdistelmäastianpesukone, joka tarjoaa erinomaiset pesutulokset. Metos WD-12S on oikea valinta, mikäli peset monenlaisia astioita ja sinun täytyy vaihtaa nopeasti normaalin astianpesun ja patapesun välillä.

Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-12S:n kupu sulkeutuu napin painalluksella ja avautuu automaattisesti, kun pesu on päättynyt. Pesun päätyttyä kupu avautuu aluksi vain muutaman sentin, jotta laitteen sisällä oleva höyry pääsee ulos laitteen takaosasta ja säästää näin käyttäjää epämiellyttäviltä höyryiltä. Kuvun viisto katto auttaa parantamaan kuivumistulosta, veden valuessa koneen etuosaan, mikä estää veden tippumisen puhtaiden astioiden päälle.

Laitteessa on kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa (1.2, 1.7 ja 5.2 min.), joiden pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien

tarpeiden mukaan säädettävissä. Laitteen kahden alapesusuuttimen paine on erikseen säädettävissä, mikä mahdollistaa jopa normaalin ja patapesupaineen yhtäaikaisen käytön, antaen näin joustavuutta astianpesun eri tarpeisiin.

Laite varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, laite jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Laite tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli vettä ei ole riittävästi. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, jolloin pesuvettä ei tipu puhtaille astioille.

Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-12S käyttöpaneeli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi käyttöpaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Käyttöpaneeli kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Tauko-toiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

Laitteen sileät sisäpinnat parantavat hygieniaa, kuten myös pyöristetyt kulmat, taitettava korijohde ja vain yksi puhdistettava siivilä. Laite on helppo pitää puhtana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Pesuvarsiensa sisäänpäin kaarevat pesu- ja huuhtelusuuttimet, estävät niiden tukkiutumisen. Iso ja syvä pesutankki estää pesutehoa heikentävän vaahdon syntymistä. Hyvin lämpö- ja äänieristetyin rakenteen ansiosta WD-12S melutaso on vain 63 desibeliä. Lujatekoinen ja luotettava rst-rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat kestävä ja luotettavan toiminnan useiden vuosien ajan.

- „kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa 1.2, 1.7 ja 5.2 min., joiden pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötila säädettävissä
- „pesutila 1100×505×600 mm (*vapaa syvyys taitettavalla metallilevyllä 570mm)
- „itsepuhdistusohjelma
- „diagnostiikkatoiminto
- „taukotoiminto
- „tukkeutumattomat pesuvarret
- „pumpulla tapahtuva huuhtelukirkasteen annostelu
- „itsesyhjätyvät pesupumput
- „kaksi 1,5 kW:n pesupumppua
- „boileri 12kW
- „elektroninen ohjaus
- „ääni- ja lämpöeristys
- „altaan tilavuus 100 l

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- „3 koria
- „sähköliitännän kaapeli L = 3m

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- „patapesukori 1090×500 mm
- „metallinen pesuhylly 1100x570 mm
- „Autostart, automaattinen kuvun nosto ja lasku
- „15kW boileri
- „ECO-Flow 15kW, lämmöntalteenottojärjestelmä
- „rullaratapöytä