

## Pikajäähdytys-/pakastustunneli Metos MBF402SB-RTF



### Tekniset tiedot

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tuotetunnus (SKU)    | 4240765   |
| Tuotenimi            | Pikajäähdytys-/pakastustunneli Metos MBF402SB-RTF |
| Mitat                | 1500 × 2700 × 2100 mm                             |
| Paino                | 976,000 kg  |
| Kapasiteetti         | 360kg/+70...+3,240kg/+70...-18                    |
| Tekniset tiedot      | 400 V, 25 A, 12,376 kW, 3NPE, 50 Hz               |
| Kylmäaine            | R452A/R448A/R449A                                 |
| Kylmätehon tarve, W  | 18930   |
| Lauhdutuslämpötila   | +45   |
| Höyrystymislämpötila | -25   |

### Kuvaus

Pikajäähdytys-/pakastustunneli Metos BF402SB-RTF jäähdyttää, pakastaa ja sulattaa hallitulla lämpötilalla ja kosteudella.

- kahdelle GN 2/1 -vaunulle
- eristetty lattia
- kaksiovinen tunnelimalli
- sisäsyvyys 2250 mm
- oviaukon leveys 880 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 280 kg
- pakastuskapasiteetti 200 kg
- kylmätehontarve 18410 W



- ruostumaton teräs rakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuritehoiset höyrytimen tuulettimet jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- paksu ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäpuskuri vaunulla vahingoittumisen välttämiseksi
- ulkoinen ruostumaton terässuoja ohjaukskortin suojaamiseksi
- monipisteanturi, 4 mittauspistettä, varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- vakiona aktiivikammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- esijäähdytystoiminto
- PLUS -toiminnot
- höyrytimen tuulettimien nopeuden säätäminen
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- epäsuorasti puhaltavat elektroniset puhaltimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen kosketusnäyttö, helppo käyttää
- kuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit
- USB-liitäntä tietojen ja reseptien lataamiseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukoilla
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen