

Pikajäähdytystunneli Metos BC402SB-RI



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4240768
Tuotenimi	Pikajäähdytystunneli Metos BC402SB-RI
Mitat	1500 × 2700 × 2140 mm
Paino	856,000 kg
Kapasiteetti	2 vaunua GN 2/1
Tekniset tiedot	400 V, 20 A, 9,67 kW, 3NPE, 50 Hz
Kylmäaine	R452A
Kylmätehon tarve, W	28640

Kuvaus

Metos BC402SB-RI pikajäähdytyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kahdelle GN 2/1 uunivaunuille yhteensopiva
- pikajäähdytystoiminto
- roll-in malli
- sisäsyvyys 2250 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 280 kg, ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi

- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrytimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitännäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 28640 W