

Pikajäähdytysuune Metos MBC402SB-RI



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4240768
Tuotenimi	Pikajäähdytysuune Metos MBC402SB-RI
Mitat	1500 × 2630 × 2040 mm
Paino	856,000 kg
Kapasiteetti	360kg/+70...+3°C
Tekniset tiedot	400 V, 25 A, 12,276 kW, 3NPE, 50 Hz
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Kylmätehon tarve, W	15360
Lauhdutuslämpötila	+45
Höyrystyslämpötila	-25

Kuvaus

Metos BC402SB-RI pikajäähdytysuuneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kahdelle GN 2/1 uunivaunulle yhteensopiva
- pikajäähdytystoiminto
- roll-in malli
- sisäsyvyys 2250 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 280 kg, ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä

- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrytimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehontarve 28640 W