

Pikajäähdytys-/pakastushuone Metos MBF202SB-RIF



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4240771
Tuotenimi	Pikajäähdytys-/pakastushuone Metos MBF202SB-RIF
Mitat	1500 × 1530 × 2100 mm
Paino	500,000 kg
Kapasiteetti	180kg/+70...+3,120kg/+70...-18
Tekniset tiedot	400 V, 16 A, 6,188 kW, 3NPE, 50 Hz
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Kylmätehon tarve, W	9290
Lauhdutuslämpötila	+45
Höyrystymislämpötila	-25

Kuvaus

- sopii kahdelle GN 1/1 -vaunulle tai yhdelle GN2 / 1-vaunulle
- jäähdytys, pakastus ja sulatus hallitulla lämpötilalla ja kosteudella
- roll-in malli eristetyllä lattialla
- oikeakätinen ovi
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiini-höyrystin, jossa on korroosionestoaine käsittely
- sisäsyvyys 1150 mm
- oven nettokorkeus 1820 mm
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm

- pyöristetyn sisäkulman auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkuramppijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- lämpöanturi, 4 mittauspistettä
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- esijäähdytystoiminto
- PLUS-toiminnot
- höyrytimen tuulettimien nopeuden säätö
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, varustettu turvalukoilla
- jäähdytyskapasiteetti 150 kg
- pakastuskapasiteetti 100 kg
- ilmoitetut kapasiteetit (kg / h) ovat nimellisiä eivätkä ole saavutettavissa kaikilla elintarvikkeilla tai kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- kylmätehontarve 9030 W