

## Yhdistelmäuuni Metos LBET071



### Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4571340
Tuotenimi	Yhdistelmäuuni Metos LBET071
Mitat	875 × 825 × 820 mm
Paino	139,000 kg
Kapasiteetti	7x 1/1GN
Tekniset tiedot	400 V, 16 A, 10,5 kW, 3NPE, 50 Hz KV: 3/4"

### Kuvaus

Metos LBET071-yhdistelmäuunin selkeä ohjauspaneeli pikakuvakkeineen sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunitilan ja uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen helpottavat ja tehostavat keittiön päivittäistä toimintaa. Uunikammion tarkka lämpötilan ja kosteuden hallinta tekevät ruoasta maukasta, säilyttäen sen värin ja koostumuksen sekä mahdollistaen myös paistamisen ja grillauksen.

Uunissa on 7 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla voidaan käyttää GN1 / 1-astioita. Metos LBET071 -yhdistelmäuunissa on kolme perustoimintoa: kiertoilma + 30 ° C ... + 300 ° C, säädettävä höyrykypsennys + 30 ° C ... + 130 ° C sekä yhdistelmätoiminto + 30 ° C ... + 300 ° C. Uunissa on automaattinen järjestelmä uunitilan kosteuden mittaamiseen ja säätämiseen. Kaikki muistissa olevat ohjelmat voi yhdistää pikakuvakkeisiin ja niistä voi luoda suosikkilistan.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä. Vesitiiviin kammion sileät

pinnat ja saranoitu sisälasi helpottavat laitteen pitämistä puhtaana. Käytössä on seitsemän automaattista pesuohjelmaa: LCS-automaattinen pesujärjestelmä sekä kalkinpoistojärjestelmä, joka estää kalkin muodostumisen ja kertymisen boileriin.

Uunissa on LCD-TFT-väri näyttö suosikkiohjelmien, esiasetettujen ohjelmien, valikoiden ja asetusten näyttämistä varten. Valintakiekon avulla on helppo hallita ohjelmia ja valita kypsennysvaiheita.

Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaraon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttämättä turhaa energianhukkaa.

USB -yhteyden ansiosta HACCP -tietojen ja ruoanlaitto -ohjelmien siirtäminen sekä käyttöjärjestelmän päivittäminen on nopeaa ja helppoa.

- 7 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1 / 1-astioille
- tehokas höyrykehitin
- höyrykypsennys + 30 ° C ... + 130 ° C, kiertoilma + 30 ° C ... + 300 ° C, yhdistelmätoiminto + 30 ° C ... + 300 ° C
- ohjelmoitavissa ja tallennettavissa valmiita kypsennysohjelmia
- automaattinen Clima® -lämpötilan ja kosteuden säätöjärjestelmä
- helppo pääsy ohjelmoitaviin käyttäjäparametreihin
- Fast Dry® - järjestelmä kypsennyskammion nopeaan kosteudenpoistoon
- LED -valaistus uunikammiossa
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- LCD-TFT-väri näyttö
- Scroller Plus -valitsinkiekko
- USB -liitäntä
- lämpötila-anturi, jossa on 4 mittauspistettä
- ovi, jossa on kaksinkertainen lämpöä heijastava karkaistu lasi sekä ilmarako
- sisälasi avautuu helposti puhdistamista varten
- vasenkätinen ovi
- sileä, vesitiivis uunikammio, pyöristetyt reunat
- mekaaninen ovikytkin
- 7 automaattista puhdistusohjelmaa
- IPX5 vesisuojaus

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- käsisuihku
- neulamainen kypsennysanturi
- energian optimointijärjestelmä
- jalusta
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekkäin asentamiseksi
- johteet peltikoolle 600x400mm