

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-050-SA oikeakätinen



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4240780
Tuotenimi	Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-050-SA oikeakätinen
Mitat	790 × 720 × 900 mm
Paino	100,000 kg
Kapasiteetti	30kg/20kg/+90...+3/-18
Tekniset tiedot	230 V, 10 A, 1,046 kW, 1NPE, 50 Hz, 70 dB
Kylmäaine	R452A
Kylmätehon tarve, W	814
Lauhdutuslämpötila	+45
Höyrystyslämpötila	-25

Kuvaus

Metos MRBS-050-SA pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-050-SA on varustettu jäähdytysyksiköllä ja ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Kylmäaine tässä mallissa on R452A. Sekä jäähdytys-että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin

tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 6 x GN 1/1-40 tai 5 x GN 1/1-65
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x335x400mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- ilmajäähdytys
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 30kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 20kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 814 W