

## Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-121-SRC oikeakätinen, keskuskoneliitântä -CO2



### Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4240826
Tuotenimi	Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-121-SRC oikeakätinen, keskuskoneliitântä -CO2
Mitat	790 × 870 × 1810 mm
Paino	150,000 kg
Kapasiteetti	65kg/45kg/+90...+3/-18
Tekniset tiedot	400 V, 6 A, 0,1994 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB
Kylmäaine	CO2
Kylmätehon tarve, W	2274
Lauhdutuslämpötila	+45
Höyrystyslämpötila	-25

### Kuvaus

Metos MRBS-121-SRC pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-121-SRC on keskuskoneellinen malli ja varustettu ovenssa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin

on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 16 x GN 1/1-40 tai 12 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesta, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x450x930mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivaahoeristys (n. 42kg/m<sup>3</sup>)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 1940 W
- kylmäaine CO<sub>2</sub>