

## Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SA vasenkätinen



### Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4240809
Tuotenimi	Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SA vasenkätinen
Mitat	850 × 870 × 1860 mm
Paino	200,000 kg
Kapasiteetti	65kg/45kg/+90...+3/-18
Tekniset tiedot	400 V, 10 A, 2,4094 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB
Kylmäaine	R452A
Kylmätehon tarve, W	1940
Lauhdutuslämpötila	+45
Höyrystymislämpötila	-25

### Kuvaus

Metos MRBSR-120-SA pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarvike turvallisuu teen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBSR-120-SA on varustettu jäähdytysyksiköllä ja oves sa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Kylmäaine tässä mallissa on R452A. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin

tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- sopii vain Rational-uunivaunuihin, ei sisällä johteita
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 483x730x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- ilmajäähdytys
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivaahoeristys (n. 42kg/m<sup>3</sup>)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- vasenkätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 1940 W