

Palvelulasikko Metos Green GE-112-88-E-R290



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4321517
Tuotenimi	Palvelulasikko Metos Green GE-112-88-E-R290
Mitat	1125 x 695 x 880/1560 mm
Paino	230,000 kg
Kapasiteetti	3 x GN1/1
Tekniset tiedot	230 V, 10 A, 0,342 kW, 1NPE, 50 Hz Poisto: ø 30 mm
Kylmäaine	R290
Kylmätehon tarve, W	590

Kuvaus

Metos Green GE-112-88-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomitoiltaan 1125 mm leveä ja 880 mm korkea palvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihylly sekä kirkas LED-valaistus hyllylle ja kylmäaltaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Lisäksi palvelumallisen lasikon etulasi luo panoraamanäkymän lasikkoon, myyjän puolella on kätevät liukuovet. Lasihylly on säädettävissä +/-25 mm ja sen voi kallistaa, mikä helpottaa tuotteiden ottamista. Jäähdytetty, GN-mitoitettu allas on korkeudeltaan 215 mm ja sen korkeus on säädettävissä.



Metos Green GE-112-88-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärointimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäädytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila on säädettävissä +2 °C...+4 °C välillä. Lasikon etulasi, sivulasit ja lasihylly on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 1065 x 670 mm)
- valaistus hyllylle sekä altaalle
- karkaistut sivulasit, etulasi ja hyllyt
- myyntiala 1,1m²
- lämpötilan säätöväli +2 °C...+4 °C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; avojalusta tai putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- aputaso
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli