

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SRC vasenkätinen (keskuskoneliitântä CO2)



Tekniset tiedot

| | |
|---------------------|--|
| Tuotetunnus (SKU) | 4240327 |
| Tuotenimi | Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SRC vasenkätinen (keskuskoneliitântä CO2) |
| Mitat | 1100 × 1080 × 1860 mm |
| Paino | 205,000 kg |
| Kapasiteetti | 80kg/60kg/+90...+3/-18 |
| Tekniset tiedot | 400 V, 10 A, 0,2729 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB |
| Kylmäaine | R744 (CO2) |
| Kylmätehon tarve, W | 3619 |
| Lauhdutuslämpötila | +45 |
| Höyrystyslämpötila | -25 |

Kuvaus

Metos MRBS-122-SRC pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-122-SRC on keskuskoneellinen malli ja varustettu ovenssa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin

on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- kapasiteetti 22 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesta, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x930x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneliitäntäinen malli
- ruostumaton teräs rakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheksinen polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m³)
- lämmityselementti sijaitsee oven rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- vasenkätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- esijäähdytystoiminto
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa