

Kylmälasikko Metos Halo 2S1200 LED



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4312749
Tuotenimi	Kylmälasikko Metos Halo 2S1200 LED
Mitat	1200 x 650 x 1500 mm
Paino	199,000 kg
Tekniset tiedot	220-240 V, 10A A, 1,6 kW, 1NPE, 50 Hz
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä, g/kg	140

Kuvaus

Kantikkaalla profiililla varustetut Metos Halo -linjastolasikot tarjoavat tehokasta myyntipinta-alaa ruokien ja juomien houkuttelevaan esillepanoon. Tilaa säästävät suorat linjat sopivat hyvin moderniin sisustukseen ja käytettäväksi muiden tarjoilukalusteiden rinnalla. Metos Halo 2S800 LED -malli mahdollistaa tuotteiden ottamisen molemmilta puolilta, joten se sopii keskilattia-asennuksiin. Lasikossa on kylmäallas ja kaksi jäähdytettyä, suojaluukuilla varustettua lasihyllyä molemmilla puolilla. Lasikon leveysmitta on 800 mm ja allas on mitoitettu kahdelle GN1/1-65-astialle.

Jokaiselle hyllylle sekä altaalle kohdistuva LED-valaistus hyllyn etureunassa tuo myytävät tuotteet selkeästi esiin. Oikein muotoiltujen hyllyjen ja kevyesti aukeavien luukkujen ansiosta myös taaimmaisiet tuotteet näkyvät hyvin ja ovat helposti asiakkaan otettavissa. Altaaseen



ja hyllyille ohjattu ilmankierto sekä tehokas kylmäkone auttavat saavuttamaan oikeat säilytyslämpötilat vaativissakin olosuhteissa. Lasikko säilyttää tuotteiden lämpötilat tasaisina ja on säädettävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Lasikko on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH. Vakiotoimituksessa alaosan pintamateriaalina on ruostumaton teräs. Lasikot voidaan toimittaa myös muilla vuorausvaihtoehdoilla sekä valmiiksi kiinnitetyillä tarjotinradoilla. Metos Halo -lasikot sopivat sekä mitoituksen että ulkonäkönsä puolesta hyvin yhteen muiden Metos-jakelukalusteiden kanssa.

- kylmälasikko on jakelukaluste, ja se on tarkoitettu valmiiksi jäädytettyjen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen jakeluvaiheessa
- itsepalveluun soveltuva lasikko, joka mahdollistaa tuotteiden ottamisen molemmilta puolilta
- lankavetimillä varustetut suojaluukut molemmilla puolilla
- puhalluksella jäädytetty kylmäallas, kaksi lasihyllyä molemmilla puolilla, kaikki GN-mitoitettuja
- ilmankierto ohjataan tasaisesti kaikille hyllyille ja altaalle, puhallus myös kylmäaltaan yläosaan
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmäaltaan mitat 657 x 534 x 104 mm
- kylmäaltaaseen mahtuu kaksi GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestävää ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / 45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat
- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritilä
- keskuskone- ja viemäriiliitäntä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde