

Kylmälasikko Metos Halo 2R1600 LED



Tekniset tiedot

Tuotetunnus (SKU)	4312750
Tuotenimi	Kylmälasikko Metos Halo 2R1600 LED
Mitat	1600 × 650 × 1500 mm
Paino	222,030 kg
Tekniset tiedot	220-240 V, 10A A, 1,7 kW, 1NPE, 50 Hz
Kylmäaine	R404
Kylmäaineen määrä, g/kg	500

Kuvaus

Kaarevalla etuprofiililla varustetut Metos Halo -linjastolasikot tarjoavat tyylikkään vaihtoehdon ruokien ja juomien näyttävään ja houkuttelevaan esillepanoon. Metos Halo 2R1600 LED -malli mahdollistaa tuotteiden ottamisen molemmilta puolilta, joten se sopii keskilattia-asennuksiin. Lasikossa on kylmäallas ja kaksi jäähdytettyä, suojaluukuilla varustettua lasihyllyä molemmilla puolilla. Lasikon leveysmitta on 1600 mm ja allas on mitoitettu neljälle GN1/1-65-astialle.

Jokaiselle hyllylle sekä altaalle kohdistuva LED-valaistus hyllyn etureunassa tuo myytävät tuotteet selkeästi esiin. Oikein muotoiltujen hyllyjen ja kevyesti aukeavien luukkujen ansiosta tuotteet näkyvät hyvin ja ovat helposti asiakkaan otettavissa. Altaaseen ja hyllyille ohjattu ilmankierto sekä tehokas kylmäkone auttavat saavuttamaan oikeat



säilytyslämpötilat vaativissakin olosuhteissa. Lasikko säilyttää tuotteiden lämpötilat tasaisina ja on säädettävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Lasikko on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH. Vakiotoimituksessa alaosan pintamateriaalina on ruostumaton teräs. Lasikot voidaan toimittaa myös muilla vuorausvaihtoehdoilla sekä valmiiksi kiinnitetyillä tarjotinradoilla. Metos Halo -lasikot sopivat sekä mitoituksen että ulkonäkönsä puolesta hyvin yhteen muiden Metos-jakelukalusteiden kanssa.

- kylmälasikko on jakelukaluste, ja se on tarkoitettu valmiiksi jäädytettyjen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen jakeluvaiheessa
- itsepalveluun soveltuva lasikko, joka mahdollistaa tuotteiden ottamisen molemmilta puolilta
- lankavetimillä varustetut suojaluukut molemmilla puolilla
- suojaluukut jaettu leveyssuunnassa kahteen erikseen aukeavaan osaan
- puhalluksella jäädytetty kylmäallas, kaksi lasihyllyä molemmilla puolilla
- ilmankierto ohjataan tasaisesti kaikille hyllyille ja altaalle, puhallus myös kylmäaltaan yläosaan
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmäaltaan mitat 1457 x 534 x 104 mm
- kylmäaltaaseen mahtuu neljä GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestävää ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / 45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat
- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritilä
- keskuskone- ja viemäriiliitäntä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde